

Epson FX-2190

DATASHEET



Γιατί να επιλέξετε τον εκτυπωτή Epson FX-2190?

Υψηλή απόδοση

Αυτός ο ανθεκτικός εκτυπωτής χειρίζεται γρήγορα και αξιόπιστα εκτυπώσεις μεσαίου έως μεγάλου όγκου με ταχύτητα 680 χαρακτήρων/δευτερόλεπτο και πλάτος 136 στηλών, σε χαρτί έως και 6 τμημάτων (7 τμημάτων με τον προαιρετικό τράκτορα έλξης). Η αξιοπιστία και η απόδοση εξασφαλίζονται με τις μελανοταινίες μεγάλης διάρκειας που εκτυπώνουν μέχρι και 12 εκατομμύρια χαρακτήρες και διαθέτουν κεφαλές εκτύπωσης με διάρκεια ζωής μέχρι 400 εκατομμύρια χαρακτήρες.

Επιλέξτε πώς θα δουλέψετε

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες χειρισμού χαρτιού, υπάρχει μεγάλη ποικιλία βασικών και προαιρετικών μορφών χαρτιού, τροφοδοσίας και αποθήκευσης για να επιλέξετε. Επίσης υπάρχει ένας προαιρετικός οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος για μικρότερα μεγέθη.

Τοποθετείται με ακρίβεια

Επιλέξτε ανάμεσα σε βασική σύνδεση USB και παράλληλη σύνδεση ή κάντε κοινή χρήση του εκτυπωτή με προαιρετική ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση.

Αυτός ο εκτυπωτής 136 στηλών είναι ιδανικός για διάφορες επιχειρήσεις, από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων μέχρι μεταφορικές εταιρείες. Μπορεί να χειριστεί έντυπα έως και 6 τμημάτων στη υψηλή ταχύτητα των 680 χαρακτήρων/δευτερόλεπτο και είναι επίσης εξαιρετικά αξιόπιστος, με τιμή μέσου όγκου εκτύπωσης μεταξύ αστοχιών μέχρι 52 εκατομμύρια γραμμές. Περιλαμβάνει μια ποικιλία βασικών επιλογών χειρισμού χαρτιού και συνδεσιμότητας, ή μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά βοηθητικού εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Γρήγορες, αξιόπιστες εκτυπώσεις 2 x 9 ακίδων σε μέγεθος A3 με ταχύτητα έως
- Μελανοταινία που εκτυπώνει έως και 12 εκατομμύρια χαρακτήρες
- Εκτύπωση εντύπων έως και 6 τμημάτων στο βασικό εξοπλισμό
- Διαδρομές χαρτιού επάνω, κάτω, μπροστά και πίσω
- Παράλληλη και USB διασύνδεση, προαιρετική δικτύωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Number of Pins	9 pins
Αριθμός στηλών	136 στήλες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 566 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 680 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 419 Χαρακτήρες/s, NLQ: 10 cpi: 104 Χαρακτήρες/s
Τμήματα εγγράφων	6 συν ένα πρωτότυπο

CONNECTIVITY

Συνδέσεις	Διασύνδεση τύπου B, Αμφίδρομη παράλληλη, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (προαιρετικά), Παράλληλη, USB 1.1 Τύπου B
-----------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Μεμονωμένο φύλλο εμπρός και πίσω, Συνεχές χαρτί εμπρός και πίσω, Έξοδος χαρτιού εμπρός και πίσω
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Επικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι, Χαρτόνι

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	53 Watt, 45 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	589 x 350 x 168 (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	9,4 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση 5° C - 35° C
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows XP
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Status Monitor
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	20.000 Ώρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 55 dB (A)
Μνήμη	128 kB Περιλαμβάνεται
Απόδοση μελανοταινίας	12000000 Χαρακτήρες Μαύρο Draft

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	ESC/P, IBM PPDS, IBM PPDS/ML
---------------	------------------------------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας
---------	---

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11C526022
Γραμμωτός κωδικός	8715946333151
Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας	460 x 700 x 270 mm
Carton Weight	8,96 kg
Τεμάχια	1 Units
Μέγεθος παλέτας	14 Τεμάχια

Epson FX-2190

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Λογισμικό (CD)
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Μελανοταινία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for FX-2190 (C13S015327)
C13S015327

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for FX-2190 (C13S015327)
C13S015327
- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141
- Epson SIDM Serial I/F board, no buffer type-B plug-in card RS232D/20mA
C12C824432
- Epson SIDM Push/pull tractor unit for FX-2190, LQ-2090
C12C800212
- Epson SIDM Single Sheet Feeder 50 sheets for LQ-2090, LX-1170II, FX-1180/2190
C12C806392
- Epson SIDM Front Sheet Guide for FX-2190, LQ-2090
C12C814011
- Epson SIDM Front Sheet Guide for FX-2190/1180
C12C814032
- Epson SIDM Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 5
C12C824352
- 3yrs return to base
SEEIS0057